

Link do produktu: <https://e-soczewki.pl/acuvue-oasys-for-astigmatism-zakres-podstawowy-p-214.html>



ACUVUE OASYS for ASTIGMATISM zakres podstawowy

Cena	139,90 zł
Dostępność	zamówienie specjalne wymagana przedpłata
Numer katalogowy	ACU OAS ASTIG (6)
Producent	JOHNSON&JOHNSON ACUVUE

Opis produktu

ACUVUE OASYS for ASTIGMATISM PODSTAWOWY ZAKRES MOCY

od 0,0 [plano] do - 6,0 D z cylindrem: -0,75, -1,25 i -1,75

[soczewki plusowe dostępne są TUTAJ](#)

Jeżeli chcesz zamówić soczewki z większym cylindrem:

[ACUVUE OASYS for ASTIGMATISM
z wysokim cylindrem \[-2.25 i -2.75\]
dostępne są jako osobny produkt TUTAJ](#)

Jeżeli chcesz zamówić soczewki z większym minusem
[od -6,5 D do -9.0 D]:

[ACUVUE OASYS for ASTIGMATISM
z wysokim minusem \[od -6,5D do -9,0D\]
dostępne są jako osobny produkt TUTAJ](#)

ACUVUE OASYS for ASTIGMATISM

soczewki toryczne (korygujące astygmatyzm)
opakowanie zawiera 6 sztuk soczewek

INFORMACJE szczegółowe:

ACUVUE OASYS for ASTIGMATISM

**miękkie soczewki kontaktowe wykonane z materiału hydrożelowego [senofilcon A]
do noszenia w trybie dziennym [14 dni]
lub przedłużonym [6 dni i nocy]**

ZALETY:

ACUVUE OASYS z HYDRACLEAR Plus:

uczucie, jakby w ogóle nie miało się na oczach soczewek,
wyjątkowy komfort podczas oglądania telewizji i pracy przy komputerze,
dodatkowy komfort w suchym otoczeniu (np. ogrzewanych lub klimatyzowanych pomieszczeniach),
ulga dla zmęczonych i suchych oczu

OPAKOWANIE: 6 sztuk soczewek

WAŻNE: Używać zgodnie z zaleceniami lekarza specjalisty

UWAGA!

Soczewki toryczne dostępne są na specjalne indywidualne zamówienie Klienta.
Do realizacji zamówienia przysługujemy dopiero po zaksięgowaniu
przedpłaty na naszym koncie bankowym.
Nie ma możliwości wysłania soczewek torycznych za pobraniem.

aktualizacja: 2024-02

Produkt posiada dodatkowe opcje:

- a. moc [sfera](D)(sph.):** wybierz moc , -6,00 , -5,75 , -5,50 , -5,25 , -5,00 , -4,75 , -4,50 , -4,25 , -4,00 , -3,75 , -3,50 , -3,25 , -3,00 , -2,75 , -2,50 , -2,25 , -1,75 , -2,00 , -1,50 , -1,25 , -1,00 , -0,75 , -0,50 , -0,25 , 0,00
- b.moc [cylinder] (cyl.):** wybierz moc , -0,75 , -1,25 , -1,75
- c. oś cylindra (axis):** wybierz oś , 10 , 20 , 30 , 40 , 50 , 60 , 70 , 80 , 90 , 100 , 110 , 120 , 130 , 140 , 150 , 160 , 170 , 180
- d. promień krzywizny (BC):** 8,6